



Modell	Serie 7	Serie 5	Serie 4	Serie 3	Serie 2
Genauigkeit (% vom Endwert)	± 0,1%	± 0,1%	± 0,2%	± 0,3%	± 0,5%
Abtastrate	14.000 Hz	7.000 Hz	3.000 Hz	2.000 Hz	500 Hz
Auflösung	1 / 5.000	1 / 5.000	1 / 2.000	1 / 1.000	1 / 1.000
Datenausgänge	USB, RS-232, Mitutoyo, analog	USB, RS-232, Mitutoyo, analog	USB, RS-232, Mitutoyo, analog	USB, durch Drücken der DATA Taste	-
ASCII Befehl für externe Kommunikation	✓	✓	"?" nur Befehle (aktueller Wert)	-	-
Datenausgabe und Speicherkapazität	Kontinuierliche Datenausgabe bis zu 14.000 Hz, mit Zwischen-Speicherung oder einzeln gespeicherten Messungen, maximal 5.000 Messungen	1.000 einzeln gespeicherte Messungen	50 einzeln gespeicherte Messungen	-	-
Statistische Berechnungen und Ausgabe an einem PC	✓	✓	✓	-	-
Brucherkennung	✓	-	-	-	-
Erster / Zweiter Spitzenwert	✓	-	-	-	-
Programmierbarer Fußschalter	✓	-	-	-	-
Mittelungsmodus	✓	✓	-	-	-
Externer Trigger Modus	✓	✓	-	-	-
Sollwerte (für Gut/Schlecht Prüfungen)	Ja, mit hoch / niedrig Indikatoren, mit Markierungen im Balkendiagramm und Ausgabe	Ja, mit hoch / niedrig Indikatoren, mit Markierungen im Balkendiagramm und Ausgabe	Ja, mit hoch / niedrig Indikatoren, mit Markierungen im Balkendiagramm und Ausgabe	Ja, mit hoch / niedrig Indikatoren, mit Markierungen im Balkendiagramm	-
Passwortschutz für Tasten und Kalibrierung	✓	✓	-	-	-
Überlastschutz w/pins für Zug und Druck	✓	✓	✓	-	-
Messeinheiten	7, einschließlich COF und benutzerdefinierte Einheit	5	5	3	3
Spitzenwerte und aktuelle Werte werden immer auf dem Display angezeigt	✓	✓	✓	✓	-
Lieferumfang	Tragekoffer mit dem kompletten Zubehörset, AC Adapter, wiederaufladbarer Akku und Kalibrierzertifikat mit Daten	Tragekoffer mit dem kompletten Zubehörset, AC Adapter, wiederaufladbarer Akku und Kalibrierzertifikat mit Daten	Tragekoffer mit dem kompletten Zubehörset, AC Adapter, wiederaufladbarer Akku und Kalibrierzertifikat mit Daten	Tragekoffer mit dem kompletten Zubehörset, AC Adapter, wiederaufladbarer Akku und Kalibrierzertifikat ohne Daten	Nichtaufladbare 9V Batterie